

Протокол №21 А

итогов по закупу "медицинских техники" на 2024 год способом тендера в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

**с. Нарынкол
ул.Албан-Асан.№ 1**

«08» ноября 2024 года

Наименование и адрес Заказчика: **КГП на ПХВ" Райымбекская районная больница " ГУ"Управление здравоохранения Алматинской области"** подвели итоги по тендера по закупу «медицинских изделий» на 2024 год в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

1. Наименования, краткое описание, количество и выделенная цена закупаемых товаров:

№ лота	Наименование	Техническая характеристика	Ед.изм.	Ко л-во	Цена	Сумма	Место поставки товара
1	Аппарат для фототерапии новорожденных	Аппарата фототерапии укомплектован держателем, облучателем, стойкой, шнуром питания. Облучатель: Светодиодный высокоэффективный аппарат фототерапии для проведения сеансов фототерапии у новорожденных и не доношенных младенцев световым потоком синего цвета спектрального диапазона не менее чем от 430 нм до 490 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Применяемые в аппарате сверхъяркие светодиоды должны обеспечивать высокую энергетическую освещенность облучаемой поверхности тела новорожденного – 0,76 мВт/см2 - 3,8 мВт/см2. Широкий диапазон интенсивности излучения. 5 уровней выбора режимов. (Впервые в отрасли - Ноу-хау). 5 - регулируемых режимов излучения: 20%, 40%, 60%, 80%, 100% На расстоянии не мене 35см: 20% - 0.76 мВт/см2. 40% - 1.52 мВт/см2. 60% - 2.28 мВт/см2. 80% - 3.04 мВт/см2. 100% - 3.8 мВт/см2. Наличие кнопки для переключения режимов фототерапии с режима средняя и максимальная освещенность эффективной облучаемой поверхности. В соответствии с необходимым и требованиям и для терапии ребенка.	комплект	1	1 593 000	1 593 000	Алматинская область, Райымбекский район, с. Нарынкол, АЛБАН АСАН, 1

		Средняя освещенность эффективной облучаемой поверхности при установке режима - 100%: Не менее чем: 2.7 мВт/см² - (на расстоянии 35 см) Не менее чем: 2.1 мВт/см² - (на расстоянии 45см) Не менее чем: 1.4 мВт/см² - (на расстоянии 60см) Максимальная освещенность эффективной облучаемой поверхности при установке режима - 100%: Не менее чем: 3.8 мВт/см² - (на расстоянии - 35 см) Не менее чем: 2.5 мВт/см² - (на расстоянии - 45см) Не менее чем: 1.5 мВт/см² - (на расстоянии –60 см) Размер облучаемой поверхности: Не менее чем: 30×16см (на расстоянии - 35см) Не менее чем: 30×24см (на расстоянии - 45см) Не менее чем: 40×24см (на расстоянии - 60см) Большой цветной сенсорный экран для лучшего наблюдения и работы. Дисплей - 480×272-4,3-дюймовый сенсорный экран. Благодаря вспомогательной камере ухаживающим за новорожденным, не нужно открывать крышку при осмотре новорожденного. Только нажатием кнопки можно посмотреть через сенсорный экран на младенцев. Камера: Опционально, наблюдение за состоянием ребенка в режиме реального времени. Эта функция помогает облегчить рабочую нагрузку и предотвратить утечку синего света, создающую дискомфорт для лиц, осуществляющих уход. Имеется датчик для измерения энергетической освещенности. С помощью зонда Comen Itradiance можно проверить % освещенности и гарантирует, что новорожденные получают достаточную освещенность. Имеется точное для позиционирования красный свет. Используя уникальное точное позиционирование на красный свет, аппарат фототерапии обеспечивает правильное положение новорожденного. Аппарат имеет встроенные таймеры работы облучателя и дисплея времени. Таймер облучения пациента не более чем: 99999. Подсчет / обратный отсчет, общее время. Широкое покрытие увеличивает скорость клиренса билирубина по отношению к производству билирубина для защиты от повреждений сетчатки. Эффективная площадь поверхности до - 940с.м². Высокоинтенсивный светодиодный источник холодного света в форме лампы, рассчитаны на срок службы не менее- 50 000 часов = 6 лет непрерывной работы. Без вентиляторный, бесшумный и стильный с шумоподавлением не менее чем: ≤ 20 дБ, Требования к энергопотреблению: не более - 25 ВА. USB-порт / обновление программного обеспечения. Источнику излучения: LED-Синие Светодиоды. Полная интеграция на рабочем месте. Регулируемый держатель аппарата. Тележка с регулировкой по высоте и углу, отличная мобильность в больнице. Крепление на скользящих ножках. Аппарат фототерапии должен крепиться на мобильную стойку, оснащенную четырьмя сдвоенными колесами. Все колеса имеет стопор. Общий вес стойки с держателем и облучателем – 15 кг. Габариты не менее 217 мм × 98 мм × 433 мм Кабель питания 220В. Стандартная вилка. Так же Аппарат фототерапии можно использовать универсально. Съёмная головка Аппарат фототерапии для использования в инкубаторе. Количество светодиодов синего света – 4. Требования к диапазону длины волны: Пиковая длина волны не более чем 430 нм до 490					
--	--	--	--	--	--	--	--

	нм. Требования к уровню облучения: не менее: 0,76 мВт/см2 - 3,8 мВт/см2 на расстоянии 35 см до зоны облучения. Требования к уровню шума: не более 20 dBA. Требования к энергопотреблению: не более 25 ВА. Требования к электропитанию: не более чем: 100~240Vac 50Hz/60Hz 0.9A~0.5A. Регулируемый держатель аппарата должен обеспечивать свободную настройку положения источника излучения относительно облучаемой поверхности. Отличительные технические параметры аппарата Дисплей не менее чем: 4,3-дюймовый сенсорный экран Размер не менее чем: 217 mm × 98 mm × 460 mm • Длина волны не более: 400-550 мм • Наличие двух режимов работы: обычный режим и автоматический режим. • Излучение не менее чем: 3,8 ± 25% мВт/см2 (63 ± 25% мкВт/см2/нм) (расстояние 350 мм) • Наличие 5 уровней интенсивности излучения. • Вариант единицы измерения излучения: μW/cm2/nm или mW/cm2. • Равномерность излучения:> 0,4. • Эффективная поверхность синего света не менее: 30×16 см (расстояние 35 см) Тележка ручная тележка на колесиках-4шт. Гибкая регулировка -Легкая регулировка высоты и угла наклона. Грузоподъемность не менее 6,9 кг. Тележка для аппарат фототерапия с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к обработке дезинфицирующими растворами предназначенная для перевозки аппарат фототерапия в отделениях.1 шт, Программное обеспечение инкубатор для новорожденных для интенсивной терапии с мониторингом 4 шт, Данная модель имеет 4 присоски для крепления к инкубатору 4 шт,					
--	---	--	--	--	--	--

	Итог						1 593 000
--	-------------	--	--	--	--	--	------------------

Сумма закупа: 1 593 000 (один миллион пятсот девеносто три тысячи) тенге ноль тиын тенге ноль тиын

1. Наименование, местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Дата	Время
1	ТОО "U.M.C Kazakhstan"	г.Алматы , Ауезовский, мкр.10 дом 32	04.11.2024г.	10:00

2. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№	Наименование	Тендерная заявка	Копия документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности	Копия Устава	Копия лицензии/талон на оптовую розничную реализацию медицинской техники	Отсутствие налоговой задолженности	Ценовое предложение	Внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки	Техническая спецификация	Регистрационное удостоверение	Пронумеровано, скреплено подписью и печатью
1	TOO "U.M.C Kazakhstan"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

3. Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления тендерных заявок:

- Приложение №1

4. Отклоненные тендерные заявки и основание для отклонения:

- отсутствует.

5. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

- отсутствует.

6. По результатам оценки и сопоставления представленных тендерных заявок тендерная комиссия решила:

В На основании пункта п. 66, параграф 4, Главы 2 признать Лот №1 , состоявшимися на сумму: **1 590 000 ,00** (один миллион пятьсот девяносто тысяч) **тенге** **ноль тиын.**

7. Наименование и местонахождение победителя (ей) тендера по каждому лоту тендера и условия , по которым определен победитель, с указанием торгового наименования:

№ лота	Наименование лота	Торговое наименование товара	Наименование и местонахождение победителя	Кол-во	Цена за единицу, плановая	Цена за единицу, победителя	Условия, по которому определен победитель
--------	-------------------	------------------------------	---	--------	---------------------------	-----------------------------	---

1	Аппарат для фототерапии новорожденных	Аппарата фототерапии укомплектован держателем, облучателем, стойкой, шнуром питания. Облучатель: Светодиодный высокоэффективный аппарат фототерапии для проведения сеансов фототерапии у новорожденных и не доношенных младенцев световым потоком синего цвета спектрального диапазона не менее чем от 430 нм до 490 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Применяемые в аппарате сверхъяркие светодиоды должны обеспечивать высокую энергетическую освещенность облучаемой поверхности тела новорожденного – 0,76 мВт/см2 - 3,8 мВт/см2. Широкий диапазон интенсивности излучения. 5 уровней выбора режимов. (Впервые в отрасли - Ноу-хау). 5 - регулируемых режимов излучения: 20%, 40%, 60%, 80%, 100% На расстоянии не мене 35см: 20% - 0.76 мВт/см2. 40% - 1.52 мВт/см2. 60% - 2.28 мВт/см2. 80% - 3.04 мВт/см2. 100% - 3.8 мВт/см2. Наличие кнопки для переключения режимов фототерапии с режима средняя и максимальная освещенность эффективной облучаемой поверхности. В соответствии с необходимым и требованиям и для терапии ребенка. Средняя освещенность эффективной облучаемой поверхности при установке режима - 100%: Не менее чем: 2.7 мВт/см2 - (на расстоянии 35 см) Не менее чем: 2.1 мВт/см2 - (на расстоянии 45см) Не менее чем: 1.4 мВт/см2 - (на расстоянии 60см) Максимальная освещенность эффективной облучаемой поверхности при установке режима - 100%: Не менее чем: 3.8 мВт/см2 - (на расстоянии - 35 см) Не менее чем: 2.5 мВт/см2 - (на расстоянии - 45см) Не менее чем: 1.5 мВт/см2 - (на расстоянии –60 см) Размер облучаемой поверхности: Не менее чем: 30×16см (на расстоянии - 35см) Не менее чем: 30×24см (на расстоянии - 45см) Не менее чем: 40×24см (на расстоянии - 60см) Большой цветной сенсорный экран для лучшего наблюдения и работы. Дисплей - 480×272-4,3-дюймовый сенсорный экран. Благодаря вспомогательной камере ухаживающим за новорожденным, не нужно открывать крышку при осмотре новорожденного. Только нажатием кнопки можно посмотреть через сенсорный экран на младенцев. Камера: Опционально, наблюдение за состоянием ребенка в режиме реального времени. Эта функция помогает облегчить рабочую нагрузку и предотвратить утечку синего света, создающую дискомфорт для лиц, осуществляющих уход. Имеется датчик для измерения энергетической освещенности. С помощью зонда Comen Irradiance можно проверить % освещенности и гарантирует, что новорожденные получают достаточную освещенность. Имеется точное для позиционирование красный свет. Используя уникальное точное позиционирование на красный свет, аппарат фототерапии обеспечивает правильное положение новорожденного. Аппарат имеет встроенные таймеры работы облучателя и дисплея времени. Таймер облучения пациента не более чем: 99999. Подсчет / обратный отсчет, общее время. Широкое покрытие увеличивает скорость клиренса билирубина по отношению к производству билирубина для защиты от повреждений сетчатки. Эффективная площадь поверхности до - 940cm². Высокоинтенсивный светодиодный источник холодного света в форме лампы, рассчитаны на срок службы не менее- 50 000 часов = 6 лет непрерывной работы.	TOO "U.M.C Kazakhstan" г.Алматы , Ауезовский, мкр.10 дом 32	1	1 590 000	1 590 000,00	66. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения.
---	--	--	---	---	-----------	--------------	--

		Без вентиляторный, бесшумный и стильный с шумоподавлением не менее чем: ≤ 20 дБ, Требования к энергопотреблению: не более - 25 ВА. USB-порт / обновление программного обеспечения. Источнику излучения: LED-Синие Светодиоды. Полная интеграция на рабочем месте. Регулируемый держатель аппарата. Тележка с регулировкой по высоте и углу, отличная мобильность в больнице. Крепление на нескользящих ножках. Аппарат фототерапии должен крепиться на мобильную стойку, оснащенную четырьмя сдвоенными колесами. Все колеса имеют стопор. Общий вес стойки с держателем и облучателем – 15 кг. Габариты не менее 217 мм × 98 мм × 433 мм Кабель питания 220В. Стандартная вилка. Так же Аппарат фототерапии можно использовать универсально. Съёмная головка Аппарат фототерапии для использования в инкубаторе. Количество светодиодов синего света – 4. Требования к диапазону длины волны: Пиковая длина волны не более чем 430 нм до 490 нм. Требования к уровню облучения: не менее: 0,76 мВт/см² - 3,8 мВт/см² на расстоянии 35 см до зоны облучения. Требования к уровню шума: не более 20 дБА. Требования к энергопотреблению: не более 25 ВА. Требования к электропитанию: не более чем: 100~240Vac 50Hz/60Hz 0.9A~0.5A. Регулируемый держатель аппарата должен обеспечивать свободную настройку положения источника излучения относительно облучаемой поверхности. Отличительные технические параметры аппарата Дисплей не менее чем: 4,3-дюймовый сенсорный экран Размер не менее чем: 217 mm × 98 mm × 460 mm • Длина волны не более: 400-550 мм • Наличие двух режимов работы: обычный режим и автоматический режим. • Излучение не менее чем: $3,8 \pm 25\%$ мВт/см² ($63 \pm 25\%$ мкВт/см²/мм) (расстояние 350 мм) • Наличие 5 уровней интенсивности излучения. • Вариант единицы измерения излучения: $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ или mW/cm^2. • Равномерность излучения: $> 0,4$. • Эффективная поверхность синего света не менее: 30×16 см (расстояние 35 см) Тележка ручная тележка на колесиках-4шт. Гибкая регулировка -Легкая регулировка высоты и угла наклона. Грузоподъемность не менее 6,9 кг. Тележка для аппарат фототерапия с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к обработке дезинфицирующими растворами предназначенная для перевозки аппарат фототерапия в отделениях.1 шт, Программное обеспечение инкубатор для новорожденных для интенсивной терапии с мониторингом 4 шт, Данная модель имеет 4 присоски для крепления к инкубатору 4 шт,					
--	--	---	--	--	--	--	--

1. Наименование и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования:

-отсутствует

2. Экспертное мнение не прилагается.

1. Председатель тендерной комиссии: Заместитель директора по лечебной части Әуелхан Е.Б. _____;

2. Заместитель председателя: Заместитель директора по качеству медицинских услуг и внутреннему аудиту Аубакирова Т.Б.

_____;

3. Члены комиссии:

- Зав. отделением хирургии – Таласбаев И.К. _____;
- Зав. отделением родовспоможения – Ботбаева Н.А. _____;
- Реаниматолог – Кыдырбаев Ж.Д. _____;
- Зав. отделением педиатрии – Мамытова А.А. _____;
- Кардиолог – Султан Ф.Н. _____;
- Экономист – Бейсегеримов Б.М. _____;
- Юрист – Амангелдиев Е. _____;
- Главная медсестра – Исамолда А.С. _____;
- Главный бухгалтер – Кишибаева Н.Т. _____;

4. Секретарь – Киргизбаева Б.О. _____.